

GLASTRENDS

TRANSPARENZ. ÄSTHETIK. SICHERHEIT.



Die transparenten Rolltore lassen sich hervorragend mit festen Glaselementen kombinieren.



Mit einem transparenten Rolltor lässt sich ein Carport schnell in einen windgeschützten Terrassenbereich umfunktionieren.

TRANSPARENTE ROLLTORE

Diese neueste Generation an Rolltoren findet dank ihrer vielseitigen Einsatzbarkeit zusehends mehr und mehr Anwendung im privaten Bereich. Ob als schickes Garagentor, als ästhetische Raumtrennung oder als effektiver Windschutz im Terrassenbereich – die transparenten Rolltore aus hochwertigem Polycarbonat sehen nicht nur gut aus, sie erfüllen auch nahezu alle Sicherheitsanforderungen.

GLASFISCHER GLASTECHNIK zeigt Ihnen gern individuelle Lösungen und Möglichkeiten, in einer ausführlichen und kompetenten Beratung, auf. Die Rolltore werden individuell auf ihren Einsatzort passend gefertigt, das GLASFISCHER-Team übernimmt die Vorarbeiten und auch die Montage.

Die unterschiedlichen Rolltore sind einfach zu bedienen – per Schalter, Fernbedienung oder Schlüssel. Eine Handkurbel gewährleistet, dass das Tor auch bei Stromausfall oder Störungen dennoch jederzeit geöffnet oder geschlossen werden kann. Transparente Rolltore bieten zu den konventionellen Lösungen eine moderne, zeitgemäße Alternative. Durch das geringere Gewicht der eingesetzten Materialien und den schlanken Aufbau reduzieren Rolltore (z. B. EUROLOOK®) den Platzbedarf gegenüber anderen Systemen.

Ob im Innen- oder Außenraum eingesetzt – transparente Rolltore bringen Transparenz, Sicherheit und Ästhetik in Einklang. Das moderne Design mit

filigraner Anmutung wird anspruchsvollen Architekturen gerecht. Rolltore sind vollständig transparent, mattiert oder mit Belüftungsausführung erhältlich und können auf Wunsch mit der speziellen Oberflächenbeschichtung ausgeführt werden. Die Führungs- und Abschlusselemente sind in jeder RAL-Farbe realisierbar.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN EUROLOOK® ROLLTORE

Gewicht Panzer	9 kg/m ²
Material	Polycarbonat Dicke des Materials: 3 mm kristallklar mit 83 % Durchsicht Tageslichtdurchlässigkeit 96 % UV-stabilisiert brandverzögernd einbruchsicher
Ausführungsvarianten	transparent/mattiert/belüftend/beschichtet zum Schutz gegen Kratzer und Graffiti Einbruchschutz in Anlehnung an RC2/RC3 nach ENV 1627 bis 1630; stoßbruchsicher
Führungsschienen	115 mm x 72 mm 80 mm x 52 mm
Max. Breite/Höhe	Innen-Bereich: 12,00 m x 6,00 m Außen-Bereich: 7,00 m x 6,00 m

GLASFISCHER GLASTECHNIK GmbH
Krendelstraße 34 | D-30916 Isernhagen
Gewerbegebiet Altwarmbüchen
Tel. +49 (0)511 9027 - 130
info-iserhagen@glasfischer.com
www.glasfischer.com



ÖFFNUNGSZEITEN

Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr
Samstag von 9 bis 14 Uhr
und Termine nach Vereinbarung



GLAS
FISCHER